



# SRM-3610T

**ELEVATA POTENZA ANCHE CON  
CONDIZIONI DI TAGLIO GRAVOSE.**



Estensione della garanzia a 5 anni per il privato/2 anni per il professionista. Per la vostra sicurezza utilizzare sempre abbigliamento protettivo durante il lavoro.


**ECHO**®

**DEPEND ON IT**

# CARATTERISTICHE

## FILTRO ARIA A DOPPIO STADIO

Per proteggere il motore da agenti esterni.



Filtro aria in carta pieghettato per una pulizia semplificata.

Prefiltro in spugna, primo stadio di filtraggio delle polveri e detriti.

## SPECIALE MOTORIZZAZIONE SRM-3610T:

Combinazione delle migliori caratteristiche del motore a 2 tempi e di quello a 4 tempi.

- ✓ Bassa rumorosità.
- ✓ Consumi ridotti e consumi di carburante ottimizzati.
- ✓ Performance di taglio elevate in qualsiasi condizione di lavoro.



Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	Peso a secco* (kg)	Potenza (kW/ps)	Capacità serbatoio (L)	Tipo asta	Diametro asta (mm)	Rapporto riduzione scatola ingranaggi
36.3	U: 6.56 L: 6.25	1.4 / 1.9	0.84	Solid	25.0	1.62

\* Unità senza apparato di taglio.

// Motore professionale da 36.3 cm<sup>3</sup> performance di taglio di un 4 tempi anche sotto sfrozo.

// Bassa rumorosità e consumi ridotti.

// Potente motore con coppia conica High Torque, permette lo sfalcio anche in consizioni di lavoro gravose.

// Tubolare da 25 mm di diametro per una maggiore resistenza.

// Filtro aria a doppio stadio per una maggiore durata del motore e manutenzione semplificata.

// Parasassi da 50 cm per un maggiore sfalcio ed una migliore efficienza.

// Capacità serbatoio aumentata per incrementare l'operatività.

// Testina a filo Z5 standard.

// Coperchio filtro aria apribile senza utensili.

// Nuovo design del copri ventola, riduce l'ingresso di detriti esterni.

// Sistema anti-vibrante per un maggior comfort per l'operatore.



# ECHO®

## DEPEND ON IT