



# CS-2511TES

## LEGGEREZZA E POTENZA

---



Garanzia 5 anni per i privati/2 anni per i professionisti.

**ECHO**<sup>®</sup>

**DEPEND ON IT**

# CARATTERISTICHE & VANTAGGI

## DEPEND ON IT

## CS-2511TES



Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	Peso a secco*1 (kg)	Potenza (kW/ps)	Capacità del serbatoio (L)	Capacità tanica dell'olio (L)	Lunghezza della barra (cm)	Passo catena (pollici)	Canale (pollici)
25.0	2.3	1.10/1.50	0.19	0.14	20,25,30	Carving: 1/4 Sprocket: 3/8	0.050

\*senza barra guida & catena

// Il motore a 2 tempi da 25,0 cm<sup>3</sup> professionale offre prestazioni di taglio impressionanti.

// Peso ultra leggero riduce la fatica dell'operatore.

// Il design compatto consente agli operatori di manovrare in spazi ristretti.

// ES-start per facilitare l'avviamento.

// Il pre-pulitore dell'aria del motore G-Force riduce l'esposizione del motore a sporco e detriti per una minore manutenzione e una maggiore durata.

// La regolazione dell'oliatore sulla parte superiore consente all'operatore di controllare il flusso dell'olio per un funzionamento ottimale.

// L'impugnatura superiore ergonomica si adatta comodamente alla

mano dell'operatore.

// Impugnatura laterale rotonda per una maggiore facilità d'uso.

// L'impugnatura di avviamento può essere utilizzata per aprire manualmente i tappi.

// Anello di cordino estraibile per migliorare l'equilibrio e facilitare l'arrampicata.

// Ampie aperture del serbatoio per un facile riempimento dell'olio/carburante.

// Griglia di ventilazione per prevenire la penetrazione di aghi di pino.

// Bottone piatto per un uso confortevole.

// Scudo antidetriti, come opzione, impedisce la penetrazione dei detriti.



Le specifiche, le descrizioni, e i materiali illustrativi in questa pubblicazione sono accurati secondo le conoscenze al momento della pubblicazione, ma sono soggetti a modifiche senza preavviso.

# ECHO

## DEPEND ON IT