56V GAMMA A BATTERIA PROFESSIONALE





DCS-3500



PERFORMANCE COMPARABILI A MOTOSEGA A BENZINA DA 35-40 cm³







Garanzia 5 anni per i privati/2 anni per i professionisti. Per la tua sicurezza, usa un'appropriata attrezzattura protettiva in ambiente lavorativo



CARATTERISTICHE & VANTAGGI









0.043 CANALE BARRA

APERTURA DEL TAPPO SENZA UTENSILI

MECHO

Facile riempimento l dell'olio.









SERBATOIO DELL'OLIO TRASLUCIDO

PIGNONE FACILMENTE CAMBIABILE

Facile mantenimento





DADI ANTICADUTA

MEGHO

TENDICATENA AD
ACCESSO LATERALE

Regolazione rapida della catena.

Tensione max. (V)	Peso a secco*¹ (kg)	Capacità serbatoio olio (L)	Lunghezza barra applicabile (cm)	Passo catena (pollici)	Barra canale (pollici)	Durata*² (min)
50.4	2.9	0.37	35	3/8	0.043	49

*1 Unità senza batteria, barra e catena. *2 Con batteria standard5Ah(LBP-50-250)

MIGLIOR PERFORMANCE DI TAGLIO NELLA SUA GAMMA

// Offre prestazioni di taglio simili a una motosega a benzina di classe $35/40 \, \mathrm{cm}^3$.

// La nuova batteria a litio-ioni 56eFORCE genera buona potenza.

// Un controllo motore avanzato per elevate prestazioni di taglio.

 $\ensuremath{I\!/}$ Barra a catena con canale 0.043 forniscono un taglio pulito e fluido.

// Motore Brushless per un'operazione a lunga durata e senza manutenzione.

// Rumore ultra-basso per un funzionamento continuo in zone sensibili al rumore.

CARATTERISTICHE USER-FRIENDLY

// Tenditore della catena accessibile lateralmente per rapide regolazioni della catena.

// Nuovo tappo dell'olio senza attrezzi per un facile rifornimento.

// Il filtro dell'aria impedisce all'accumulo di polvere di entrare nella scheda principale e nel motore.

// Presenza di dadi anticaduta.

// Pignone facilmente sostituibile per una manutenzione agevole.

// Serbatoio dell'olio della catena traslucido per semplici controlli del livello.

// Perno per un miglior controllo durante il taglio.









Le specifiche, le descrizioni, e i materiali illustrativi in questa pubblicazione sono accurati secondo le conoscenze al momento della pubblicazione, ma sono soggetti a modifiche senza preavvizo.

