



SRM-3020TES

PRESTAZIONI ECCEZIONALI IN OGNI CONDIZIONE.



Estensione della garanzia a 5 anni per il privato/2 anni per il professionista.
Per la vostra sicurezza utilizzare sempre abbigliamento protettivo durante il lavoro.

ECHO®

DEPEND ON IT

CARATTERISTICHE

ROBUSTO FILTRO ARIA

Operazioni di pulizia semplificate.



SPEED FEED 400 STANDARD

RESISTENTE ASTA PROFESSIONALE DA Ø25mm

COPPIA CONICA HIGH TORQUE
Migliori performance e durezza

NUOVO DESIGN CARTER COPRI-FILTRO
Riduce l'ingresso di detriti nel motore.

PARASASSI DA 50 CM



MAGGIORE RAGGIO DI SFALCIO

510 mm

Cilindrata (cm ³)	Peso a secco* (kg)	Potenza (kW/ps)	Capacità serbatoio (L)	Tipo asta	Diametro asta (mm)	Rapporto riduzione scatola ingranaggi
30.5	U: 6.3 L: 6.0	1.3 / 1.7	0.71	Solid	7.0	1.62

* Unità senza apparato di taglio.

// Motore professionale a due tempi da 30.5 cm³ per performance di taglio eccezionali.

// Ottimo rapporto peso-potenza per il massimo comfort.

// Tecnologia High Torque per eccellenti risultati di taglio anche in condizioni gravose.

// Coperchio filtro aria apribile senza utensili.

// Nuovo design del copri ventola, riduce l'ingresso di detriti esterni.

// Sistema anti-vibrante per un maggior comfort per l'operatore.

// Filtro aria a doppio stadio per una maggiore durata del motore e manutenzione semplificata.

// Parasassi da 50 cm per un maggiore sfalcio ed una migliore efficienza.

// Testina SPEED FEED 400 standard.



ECHO

DEPEND ON IT